



كاميرا نهارية



حراري



DELTA-1100 PT

نظام التعرف والمراقبة



جهاز التصوير
الحراري المبرد
بشريط (MWIR) من
الجيل الجديد



كاميرا عالية الجودة
للتصوير النهاري في
ظروف الاضاءة المنخفضة



تحديد الهدف
بدقة وتتبعه



المراقبة
المتزامنة متعددة
النطاقات



مراقبة في الوقت
الفعلي بدون أي تأخير

المميزات العامة

- يدعم إزالة الضباب البصري، وتعويض الإضاءة العالية (HLC)، وتعويض الإضاءة الخلفية (BLC)، والنطاق الديناميكي الواسع (WDR)، وهو مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات.
- يتمتع مخرج الشبكة، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء الطويلة الموجة غير المبردة، والكاميرا المرئية، بنفس واجهة الويب، مع تحليلات.
- يدعم التشغيل المتواصل على مدار ٢٤ ساعة، مع عمر تشغيلي للمحرك والمحرك يزيد عن مليون دورة.
- هيكل ترس دودي بدقة تحديد موضع متكررة تبلغ ٠,١٢ درجة، وقفل ذاتي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- يدعم منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة (ONVIF)، ومتوافق مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS) وأجهزة الشبكات من كبرى الشركات المصنعة.
- تصنيف مقاومة التآكل: ISO / ASTM B117 ٩٢٢٧ وفقاً لمعايير جمعية التصنيف، IP66.V.٦٠٠٠،



المواصفات الفنية

الضغط	MJPEG / ٢٦٤.H / ٢٦٥.H	المستشعر	اليوم: ١ / ٨، بوصة سوني CMOS تقني - ٢٦٨٨x١٥٢٠ ٤ مليون بكسل الحراري: MCT مبرد - ٦٤٠x٥١٢ ترقية إلى ١٢٨٠x١٠٢٤
تحليل الفيديو الذكي (IVS)	التسجيل الذكي، الحركة، الأسلاك المتعثرة، التطفل، التسكع، وما إلى ذلك.	البعد البؤري	اليوم: ١٥ ~ ١٢٠٠ مم الحراري: ٣٣ ~ ٦٦٠ مم
السرعة	الدوران: ٠,٠١ ~ ١٢٠ ° بالثانية؛ الإمالة: ٠,٠١ ~ ٦٠ ° بالثانية	فرق درجة الحرارة المكافئ للضوضاء الحرارية (NETD)	٢٠ ميكرو كلفن
المدى	الدوران: ٣٦٠ ° دوران مستمر، الإمالة: ٩٠ ° ~ + ٩٠ °	التكبير/التصغير	اليوم: ٨٠X الحراري: ١٠X
محدد مدى الليزر	٢٠ كم للأهداف الكبيرة	مجال الرؤية (FOV)	اليوم: ١٦,٦ ° x ٢٩,١ ° الحراري: ١٨,٢ ° x ١٤,٦ ° ~ ٠,٥ ° x ٠,٤ °
إيثرنت	١، ٤٥ RJ ١٠M / ١٠٠M ذاتي التكيف	الوظائف	كشف الحرائق، الربط مع التكبير، تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، نطاق ديناميكي واسع (WDR)، تعويض سطوع عالي (HLC)، إزالة الضباب، التركيز التلقائي، كشف الحركة، تتبع الأجسام، برنامج إدارة الفيديو (VMS)، بطاقة رقمية أمنية (SD)، القفل الذاتي عند انقطاع الطاقة، المروحة/السخان، الممسحة
الطاقة	٤٨V DC ، متوسط: ١٠٠W ، أقصى: ٢٠٠W	الحد الأدنى للإضاءة	اللون: ٠,٠٠٥ لوكس / F1,٥
درجة حرارة التشغيل	-٤٠ ~ + ٧٠ ° C ، ≥ ٩٠ ° C رطوبة (بدون تكاثف)	التكبير/التصغير الرقمي	١٦X
درجة الحماية	حماية من زيادة التيار والجهد العابر، IP66 ، حماية من الصواعق TVS ٦٠٠٠V ،	بروتوكولات الشبكة	ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP
الأبعاد	٥٢٥ * ٨٦٠ * ٦٢٥ مم (L*W*H)		
الوزن	≥ ٨٢ كجم		
المدى	الإنسان: الكشف: ٣٤,٩٠٠ متر التعرف: ١١,٦٠٠ متر التعريف: ٥,٨٠٠ متر المركبات: الكشف: ٨٤,٣٠٠ متر التعرف: ٢٨,١٥٠ متر التعريف: ١٤,٠٥٠ متر		