



كاميرا نهائية



حراري



DELTA-225 PT

نظام التعرف والمراقبة



جهاز تصوير حراري
غير مبرد بتقنية النطاق
(LWIR) من الجيل الجديد



كاميرا عالية الجودة
للتصوير النهاري
في ظروف الإضاءة
المنخفضة



المراقبة المتزامنة
متعددة النطاقات



مراقبة في الوقت
الفعلي بدون أي تأخير

المميزات العامة

- يدعم إزالة الضباب البصري، وتعويض الإضاءة العالية (HLC)، وتعويض الإضاءة الخلفية (BLC)، والنطاق الديناميكي الواسع (WDR)، وهو مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات.
- إخراج شبكي، حيث تمتلك كاميرا الأشعة تحت الحمراء طويلة الموجة غير المبردة (Uncooled LWIR) والكاميرا المرئية نفس واجهة الويب وتحتويان على تحليلات.
- يدعم التشغيل المستمر على مدار ٢٤ ساعة مع عمر تشغيلي للمحرك ووحدة قيادة يتجاوز مليون دورة.
- يدعم منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة (ONVIF)، ومتوافق مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS) وأجهزة الشبكات من كبرى الشركات المصنعة.
- مقاومة للتآكل وفقًا لمعايير ISO / ASTM B117 ٩٢٢٧ وفقًا لمعايير هيئات التصنيف، بمعيار الحماية IP٦٦، ومقاومة للجهد الكهربائي TVS حتى ٦٠٠٠ فولت



المواصفات الفنية

اليوم: ١ / ٨ " سوني CMOS تقدمية - ٨ مليون بكسل حراري: صوت غير مبرد - ١٢x٦٤٠ ١٠٢٤x١٢٨٠ (عالي الجودة)	المستشعر	٢٦٤H/MJPEG.H/٢٦٤.H/٢٦٥.H	الضغط
اليوم: ٦ ~ ٤٠٠ مم حراري: ٣٠ ~ ٢٢٥ مم	البعد البؤري	بطاقة TF ٦٠٠٠ متر	التخزين
اليوم: X٦٥ حراري: X٥	التكبير/التصغير	حركة، خطاف، دخول، التوسع، إلخ	محدد المدى الليزري (LRF)
اليوم: ٦٥ x ٤٠ ° ~ ١,١ ° x ٠,٦ ° حراري: ١٤,٧ ° x ١١,٧ ° ~ ١,٩ ° ١,٥ ° x	مجال الرؤية (FOV)	الدوران: ٠,٢ ° ~ ٣٠ ° بالثانية؛ الإمالة: ٠,٣ ° ~ ١٣ ° بالثانية	تحليل الفيديو (IVS) الذكي
٥٥ ديسيبيل (إيقاف تشغيل AGC ، تشغيل الوزن)	نسبة الإشارة إلى الضوضاء	الدوران: دوران مستمر ٣٦٠ ° الإمالة: -٤٥ ° ~ + ٤٥ °	السرعة
تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، نطاق ديناميكي واسع (WDR)، تعويض سطوع عالي (HLC)، إزالة الضباب، ضبابية الحرارة، توازن اللون الأبيض (WB)، تقليل الضوضاء الرقمية ثنائية الأبعاد (٣D-DNR/٢D)، التركيز التلقائي، التعريض الضوئي التلقائي (AE)، بطاقة رقمية أمانة (SD)، الوصول غير القانوني، التكبير النسبي، القفل الذاتي، المروحة/السخان، المساحة	الوظائف	١٢ ° (مع المشفر)	الدقة
اللون: ٠,٠٠١ لوكس / F١,٤	الحد الأدنى للإضاءة	١٠٠M/١٠M RJ٤٥ ، ١ ٤٨V DC ، متوسط: ٣٥W ، أقصى: ≤ ٨٠W	إيثرنت
١ / ١ ~ ٣٠٠٠٠ / ثانية	الغالق	٤٠ ~ + C° (٧٠ C° - ٤٠ ° F إلى ١٥٨ ° F ، ≥ ٩٥ ٪ رطوبة (بدون تكاثف)	الطاقة
١٦X	التكبير/التصغير الرقمي	٣٨٠ * ٣٩٣ * ٥٧٥ مم (L*W*H)	درجة حرارة التشغيل
ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP	بروتوكولات الشبكة	≥ ٣٢ كجم	الأبعاد
		الإنسان الكشف: ٨,٩٠٠ متر التعرف: ٣,٠٠٠ متر التعريف: ١,٥٠٠ متر	الوزن
		المركبات الكشف: ٢١,٥٠٠ متر التعرف: ٧,٢٠٠ متر التعريف: ٣,٥٠٠ متر	النطاقات