



كاميرا نهائية



حراري



DELTA-660 PT

نظام التعرف والمراقبة



جهاز التصوير الحراري
المبرد بشريط (MWIR)
من الجيل الجديد



كاميرا عالية الجودة للتصوير
النهاري في ظروف الإضاءة
المنخفضة



تحديد الهدف
بدقة وتتبعه



المراقبة المتزامنة
متعددة النطاقات



مراقبة في الوقت الفعلي
بدون أي تأخير

المميزات العامة

- يدعم إزالة الضباب البصري، وتعويض الإضاءة العالية (HLC)، وتعويض الإضاءة الخلفية (BLC)، والنطاق الديناميكي الواسع (WDR)، وهو مناسب لمجموعة واسعة من التطبيقات.
- يتمتع مخرج الشبكة، وكاميرا الأشعة تحت الحمراء الطويلة الموجة غير المبردة، والكاميرا المرئية، بنفس واجهة الويب، مع تحليلات.
- يدعم التشغيل المتواصل على مدار ٢٤ ساعة، مع عمر تشغيلي للمحرك والمحرك يزيد عن مليون دورة.
- هيكل ترس دودي بدقة تحديد موضع متكررة تبلغ ٠,١٢ درجة، وقفل ذاتي في حالة انقطاع التيار الكهربائي.
- يدعم منتدى واجهة الفيديو الشبكية المفتوحة (ONVIF)، ومتوافق مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS) وأجهزة الشبكات من كبرى الشركات المصنعة.
- تصنيف مقاومة التآكل: ISO / ASTM B117 ٩٢٢٧ وفقاً لمعايير جمعية التصنيف، ٦٠٠٠V.IP٦٦ TVS،



المواصفات الفنية

اليوم: ١,٨ / ١ بوصة سوني CMOS تقني - ١٩٢٠x١٠٨٠ مليون بكسل الحراري: MCT مبرد - ٦٤٠x٥١٢ (ترقية إلى ١٢٨٠x١٠٢٤)	مستشعر	MJPEG / ٢٦٤.H / ٢٦٥.H	الضغط
اليوم: ١٢٠٠ ~ ١٥ مم الحراري: ٦٦٠ ~ ٣٣ مم	البعد البؤري	التسجيل الذكي، الحركة، الأسلاك المتعثرة، التطفل، التسكع، وما إلى ذلك.	تحليل الفيديو (IVS) الذكي
٢٥mK≥	فرق درجة الحرارة المكافئ للضوضاء الحرارية (NETD)	الدوران: ٠,٠١ ~ ١٢٠ ° بالثانية؛ الإمالة: ٠,٠١ ~ ٦٠ ° بالثانية	السرعة
اليوم: ٨٠X الحراري: ٢٠X	التكبير/التصغير	الدوران: ٣٦٠ ° دوران مستمر، الإمالة: ٩٠ ° - ٩٠ °	المدى
اليوم: ١٦,٦ ° x ٢٩,١ ° ~ ٠,٤ ° x ٠,٢ ° الحراري: ١٨,٢ ° x ١٤,٦ ° ~ ٠,٩ ° x ٠,٧ °	مجال الرؤية (FOV)	١٥ كم للأهداف الكبيرة	محدد مدى الليزر
كشف الحرائق، الربط مع التكبير، تثبيت الصورة الإلكتروني (EIS)، نطاق ديناميكي واسع (WDR)، تعويض سطوع عالي (HLC)، إزالة الضباب، التركيز التلقائي، كشف الحركة، تتبع الأجسام، برنامج إدارة الفيديو (VMS)، بطاقة رقمية أمنية (SD)، القفل الذاتي عند انقطاع الطاقة، المروحة/السخان، المسحة	الوظائف	١٠٠M/١٠M RJ٤٥، ١ ٤٨V DC ، متوسط: ١٠٠W ، أقصى: ≤ ٢٠٠W	إيثرنيت
اللون: ٠,٠٠٥ لوكس / F1,٥	الحد الأدنى للإضاءة	٤٠- ~ + ٧٠ ° C ، ≥ ٩٠ ° C رطوبة (بدون تكاثف)	الطاقة
التكبير/التصغير الرقمي ١٦X		حماية من زيادة التيار والجهد العابر، IP٦٦ ، حماية من الصواعق ٦٠٠٠V TVS	درجة حرارة التشغيل
ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP	بروتوكولات الشبكة	٥٢٥ * ٨٦٠ * ٦٢٥ مم (L*W*H)	درجة الحماية
		≥ ٨٢ كجم	الأبعاد
		الإنسان الكشف: ٢٠,٩٠٠ متر التعرف: ٧,٠٠٠ متر التعريف: ٣,٤٨٠ متر	الوزن
		المركبات الكشف: ٥٠,٦٠٠ متر التعرف: ١٦,٨٥٠ متر التعريف: ٨,٤٥٠ متر	المدى