

AYBARS

ULTRA DÜŞÜK IŞIK SÜRÜŞ KAMERASI

GENEL ÖZELLİKLER

Benzersiz görüntü kalitesi ve performansı, üstün düşük ışık hassasiyeti, 3D gürültü azaltma, gerçek geniş dinamik aralık (Real WDR) ve ölü piksel düzeltme gibi gelişmiş özellikler sunar. Ultra Düşük Işık Kamerası, selefine kıyasla gerçek geniş dinamik aralıkta son derece düşük gürültü seviyesiyle önemli bir iyileştirme sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

KAMERA

Sensör	CMOS
Odaklama Türü	Sabit
FOV	86°x48°
Çözünürlük	Full HD – 1920x1080
SNR	> 45dB
Minimum Aydınlatma	Renkli @ 1mlux
Kazanç	0to
Kare Hızı	25 Hz
AWB	Evet
AE	Evet
R-WDR	Evet
3 Boyutlu Gürültü Azaltma	Evet

EKRAN

Tür	LCD
Çözünürlük	1920x1200
Boyut	10.1"
Kontrast	900:1 (typ.)
Parlaklık	400 cd/m2
FOV	80/80/80/80 (typ.)
Dayanıklı Ön Cam	Evet

GENEL ÖZELLİKLER

Güç	18-32 VDC, Typ. 12 VDC@1.5A
Materyal	Aircraft Aluminum
IP Seviyesi	IP67
Çalışma Sıcaklığı	-32°C - +55°C
MIL Standartları	MIL-STD-810G, MIL-STD-1275E, MIL-STD-461F

AYBARS

ULTRA DÜŞÜK IŞIK SÜRÜŞ KAMERASI



DÜŞÜK IŞIKTA
YÜKSEK
PERFORMANS



YENİ NESİL
CMOS SENSÖR



GENİŞ
GÖRÜŞ AÇISI



KOMPAKT VE
UYGULANABİLİR
TASARIM



ERGONOMİK YAPI