



BARBAROS KAMERA



POPÜLER AKSİYON KAMERASI

BARBAROS

RENKLİ DİJİTAL GECE GÖRÜŞLÜ DENİZ NAVİGASYON KAMERASI



KAPASİTELİ

Ay ışığı olmayan, sadece yıldız ışığı altında <1 mlx hassasiyet ile insan gözünün çok ötesini görebilmenizi sağlar.



FARKINDALIK

Geniş görüş açısı, durumsal farkındalığı artırarak beklenmedik engelleri, enkazları, işaretleri, araçları ve daha fazlasını tespit etmeyi kolaylaştırır.



DAYANIKLI

Suya, kuma, tuza ve toza karşı koruma sağlar. Lens buğulanmasını önlemek için önlemler alınmıştır. Amiral'i zorlu hava koşullarında güvenle kullanabilirsiniz.

BARBAROS

COLOR DIGITAL NIGHT VISION MARINE NAVIGATIONAL CAMERA

GENEL ÖZELLİKLER

BARBAROS, Lasersan'ın patentli CMOS sensörü etrafında tasarlanmış ultra düşük ışıkta çalışan bir deniz navigasyon kamerasıdır.

Ay ışığının olmadığı yıldız ışığında, beyaz ışık ya da pahalı termal kameralara ihtiyaç duymadan, her seviyeden denizcinin engelleri ve enkazları kolayca fark etmesini sağlar; güvenli seyir, çarpışmalardan kaçınma ve denizde geçirilen zamanı maksimize etme imkânı sunar. Deniz sınıfı koruma sertifikalı olan BARBAROS, en zorlu deniz ortamlarında çalışmak üzere üretilmiştir. BARBAROS'un esnek montaj ve video akış özellikleri, başlıca markaların MFD cihazlarıyla sorunsuz entegrasyonun yanı sıra, canlı görüntüyü mobil cihazınızda izleme seçeneği de sunar. Böylece, her türlü gemide, net ve renkli dijital gece görüşle karanlıkta güvenle seyahat edebilirsiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör	1/1.8" CMOS
Çözünürlük	2MP
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.0001Lux
Görünür Spektrum	400-1200NM
Odaklama Aralığı	1 metreden sonsuza
Odaklama Türü	Sabit Odak, F0.9
FOV	86°x48°
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuel
Dinamik Aralık	76dB
Sinyal-Gürültü Oranı	45dB
AE	Evet
AWB	Evet
R-WDR	Evet
3D-NR	Evet
Güç	12 VDC@1.0A
Çalışma Sıcaklığı	-32°C - +55°C
IP Seviyesi	IP67
Materyal	Alüminyum
Tuz Sisi Testi	ASTM B117

VİDEO VE SES

Ağ Protokolleri

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, ARP, NTP, FTP, DHCP, PPPoE, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, 802.1x, Bonjour

Video Çıkışı

CVBS, ETHERNET

API

ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), HTTP API, SDK

Kullanıcı

20 kullanıcıya kadar, 2 seviye: Yönetici, Kullanıcı

Güvenlik

Kullanıcı kimlik doğrulaması (ID ve şifre), IP/MAC adres filtreleme, HTTPS şifrelemesi, IEEE 802.1x ağ erişim kontrolü

Web Tarayıcı

IE, EDGE, Firefox, Chrome focus, F0.9