



KAMERA



GÖZ GÖRÜŞÜ

TOYGAR İHA SÜRÜŞ KAMERASI



DÜŞÜK IŞIKTA
YÜKSEK
PERFORMANS



SON NESİL
CMOS SENSÖR



GENİŞ
GÖRÜŞ AÇISI



KOMPAKT VE
HAFİF



ERGONOMİK

TOYGAR İHA SÜRÜŞ KAMERASI

GENEL ÖZELLİKLER

TOYGAR, eşi benzeri görülmemiş görüntü kalitesi ve performans, üstün ışık hassasiyeti, 3D Gürültü Azaltma, Gerçek Geniş Dinamik Aralık ve Ölü Piksel Düzeltme özellikleri sunar.

Ultra Düşük Işık Kamerası, gerçek geniş dinamik aralık boyunca son derece düşük gürültü seviyeleriyle selefine göre önemli bir iyileştirme sağlar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Sensör	1/2.8" CMOS Görüntü Sensörü	ONVIF	ONVIF2.4
Odaklama Tipi	Sabit Odak	Lens	4.2 mm F#1.0
FOV	115°, 145° (Opsiyonel)	Ağ	TCP/IP, HTTP, DHCP, UDP, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, HTTPS, P2P
Çözünürlük	2MP	Güç	12-32 VDC, Typ. 12 VDC@0.2A
SNR	>76dB	Materyal	Havacılık Alüminyum
Minimum Aydınlatma	1 mililux'ta Tam Renkli (Full Color) Görüntü	Ön Cam	Isıtıcı Desteği
Kazanç Kontrolü	Otomatik/Manuelteryal	Buğu Önleyici	Destekler
FPS	30Hz	IP Seviyesi	IP67
AWB	Evet	Boyut	80x53x53 mm
Otomatik Pozlama	Evet	Konnektör	D38999/23YA35PN, hermetik sızdırmaz
Gerçek Geniş Dinamik Aralık	Evet (Güneşe karşı uçarken detaylı görüntü)	Ağırlık	~240g
Video Sıkıştırma	H265/H264, MJPEG	Çalışma Sıcaklığı	-32°C - +55°C
Bit Hızı	CBR, VBR 32Kbps~10Mbps		