

YALMAN-150PT

RE SOĞUTMASIZ KEŞİF VE GÖZETLEME SİSTEMİ



YALMAN-150PT

SOĞUTMASIZ KEŞİF VE GÖZETLEME SİSTEMİ

-  YENİ NESİL SOĞUTMASIZ LWIR TİP TERMAL GÖRÜNTÜLEME CİHAZI
-  YÜKSEK KALİTELİ RENKLİ GÜNDÜZ DÜŞÜK IŞIK KAMERASI
-  YÜKSEK HASSASİYETLİ LAZER MESAFE ÖLÇER
-  HEDEF KOORDİNATI BELİRLEME
-  GERÇEK ZAMANLI GÖZETLEME
-  ÇOK BANTLI EŞZAMANLI GÖZETLEME
-  TEKRARLANABİLİR YÜKSEK HASSASİYETLİ PAN-TILT POZİSYONLAMA
-  HARİTA ENTEGRASYONU

GENEL ÖZELLİKLER

- Optik Sis Giderme, HLC, BLC, WDR destekler
- Eşzamanlı görüntüleme imkânı sağlar
- 1 milyon döngünün üzerinde motor ve sürücü ömrü ile 24 saat kesintisiz çalışmayı destekler.
- 0.12° tekrarlanabilir konumlandırma hassasiyetine sahip sonsuz dişli yapısı ile güç kesintisinde kendinden kilitlenme sağlar.
- ONVIF desteklidir, önde gelen üreticilerin VMS ve ağ cihazlarıyla uyumludur.
- Korozyon dayanım derecesi: Sınıflandırma kuruluş standartlarına uygun olarak ASTM B117 / ISO 9227 (2000 saat), IP66, TVS 6000V.



TEKNİK ÖZELLİKLER

	YALMAN-150PT	YALMAN-180PT	YALMAN-225PT		YALMAN-150PT	YALMAN-180PT	YALMAN-225PT
Sensör	Gündüz: 1/1.8" Sony CMOS Progressive - 4.17 M piksel Termal: Vox - 640x512 (1280x1024 Yükseltme)			Ağ Protokolleri	ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP		
Odak Uzaklığı	Gündüz: 6~400 mm Termal: 30~150 mm	Gündüz: 6~400 mm Termal: 30~150 mm	Gündüz: 6~400 mm Termal: 25~225 mm	Sıkıştırma	H.265/H.264/H.264H/MJPEG		
Zoom	Gündüz: 65X Termal: 5X	Gündüz: 65X Termal: 6X	Gündüz: 65X Termal: 9X	Depolama	TF Kart		
FOV	Gün.: 65°x40°~1°x0.6° Term.: 15°x12°~2.9°x2.3°	Gün.: 65°x40°~1°x0.6° Term.: 15°x12°~2.4°x2°	Gün.: 65°x40°~1°x0.6° Term.: 15°x12°~2°x1.6°	Akıllı Video Gözetimi	Hareket, Sanal Sınır ihlali, İzinsiz Giriş, vb.		
Sinyal/ Gürültü Oranı	≥55dB (Otomatik Kazanç Kontrolü Kapalı, Ağırılık Açık)			Hız	Yatay: 0.2°~30°/sn, Dikey: 0.3°~13°/sn		
Fonksiyonlar	EIS, WDR, HLC, Defog, Heat Haze Reduction, White Balance, 2D / 3D NR, Flip, Auto focus, Pseudo-Colour, AE, Motion Detection, Tamper Detection, Scene Changing, SD Card, Network, Illegal Access, Proportional Zoom, Power Off Self-Locking, Fan/Heater, Wiper			Menzil	Yatay: 360° sürekli dönüş, Dikey: -45° ~ +45°		
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.001Lux/F1.5			Doğruluk	0.12° (Encoder ile birlikte)		
Yakınlaştırma Hızı	6.5 sn (Optik, Geniş ~ Dar)			Ethernet	1, RJ45 10 M/100 M		
Enstantane	1/1 ~ 1/30000 sn			Güç	48V DC, Ortalama: 35W, Maksimum: ≤80W		
Dijital Zoom	16X			Çalışma Sıcaklığı	-40°C ~ +65°C, ≤95%RH (yoğuşma yok)		
				Boyut	380*393*575mm (ExBxY)		
				Ağırlık	≤32KG		
				Menzil 2,3x2,3 NATO Hedefi (Araç)	Tespit: 14.500m Teşhis: 4.800m Tanıma: 2.400m	Tespit: 17.500m Teşhis: 6.000m Tanıma: 3.000m	Tespit: 21.500m Teşhis: 7.200m Tanıma: 3.600m