

المميزات العامة

- يدعم إزالة الضباب البصري، تعويض الإضاءة الخلفية (BLC)، تقليل الإضاءة العالية (HLC)، والمدى الديناميكي الواسع (WDR)
- يوفر مخرج شبكة؛ الكاميرا الحرارية MWIR، الكاميرا المرئية، وجهاز قياس المسافة بالليزر (LRF) تشترك في نفس واجهة الويب وتدعم التحليل
- يدعم التشغيل المتواصل على مدار ٢٤ ساعة بفضل نظام المحرك والدفع الذي يتمتع بعمر يزيد عن مليون دورة
- يتميز بدقة تموضع قابلة للتكرار وآلية قفل ذاتي في حالة انقطاع التيار الكهربائي
- يدعم بروتوكول ONVIF ومتوافق مع أنظمة إدارة الفيديو (VMS) وأجهزة الشبكة من أبرز الشركات المصنعة
- مقاومة التآكل: وفقاً لمعايير هيئات التصنيف ISO / ASTM B١١٧ (لمدة ٢٠٠٠ ساعة)



المواصفات الفنية

YALMAN-1100PT	YALMAN-660PT	YALMAN-1100PT	YALMAN-660PT
المستشعر	ملون: ٠,٠٠٥ لوكس / F١,٥ X١٦	الحد الأدنى للإضاءة	التكبير والتصغير الرقمي
ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP MJPEG / ٢٦٤.H / ٢٦٥.H	البعد البؤري	بروتوكولات الشبكة	الضغط
كشف الحركة، تجاوز حدود افتراضية، التسلل، إلخ	فرق درجة الحرارة المكافئ للضوء الحار (NETD)	المراقبة الذكية بالفيديو	السرعة
أفقياً: ٠,٠٠١ ~ ١٢٠/ثانية عمودياً: ٠,٠١ ~ ٦٠/ثانية	أفقياً: دوران ٣٦٠ مستمر عمودياً: ٩٠- إلى ٩٠+	المدة	محدد المدى بالليزر
منفذ RJ٤٥ بسرعة ١٠٠/١٠ ميغابت، متكيف ذاتياً	٢٠ كم	إيثرنت	الطاقة
٤٨ فولت تيار مستمر، متوسط: ١٠٠ واط، أقصى: ٢٠٠ واط	منفذ RJ٤٥ بسرعة ١٠٠/١٠ ميغابت، متكيف ذاتياً	درجة حرارة التشغيل	فئة الحماية
من ٣٢- م إلى ٦٥+ م، رطوبة ≥ ٩٠٪	حماية من التيارات والجهود المفاجئة، IP٦٦، حماية من الصواعق TVS ٦٠٠٠V	الأبعاد	الوزن
٦٢٥x٨٦٠x٥٢٥ مم (عرضxعمقxارتفاع)	٨٠٥ كغ	مدى الهدف	معايير الناتو (مركبة)
الكشف: ٨٤,٣٠٠ م التشخيص: ١٦,٨٥٠ م التعريف: ٨,٤٥٠ م	الكشف: ٥٠,٦٠٠ م التشخيص: ١٦,٨٥٠ م التعريف: ٨,٤٥٠ م		

كاميرا نهائية

كاميرا حرارية

YALMAN-660 PT

نظام التعرف والمراقبة



جهاز التصوير الحراري المبرد بشريط (MWIR) من الجيل الجديد



كاميرا عالية الجودة للتصوير النهاري في ظروف الإضاءة المنخفضة



تحديد الهدف بدقة وتتبعه



المراقبة المتزامنة متعددة النطاقات



مراقبة في الوقت الفعلي بدون أي تأخير

نظام الاستطلاع والمراقبة