

YALMAN-660PT

SOĞUTMASLI KEŞİF VE GÖZETLEME SİSTEMİ



GÜNDÜZ KAMERASI



TERMAL

YALMAN-660PT

SOĞUTMASLI KEŞİF VE GÖZETLEME SİSTEMİ




YENİ NESİL SOĞUTMALI
MWIR BAND TERMAL
GÖRÜNTÜLEYİCİ



YÜKSEK KALİTELİ
GÜNDÜZ DÜŞÜK IŞIK
KAMERASI



HEDEFLERİ DOĞRU
ŞEKİLDE TESPİT VE
TAKİP ETME



ÇOK BANTLI
EŞZAMANLI
GÖZETLEME



SIFIR GEÇİKMEYİLE
GERÇEK ZAMANLI
GÖZETLEME

lasersan

KEŞİF VE GÖZETLEME SİSTEMİ

GENEL ÖZELLİKLER

- Optik Sis Giderme, HLC, BLC, WDR destekler
- Ağ çıkışı sağlar; MWIR, görünür kamera ve LRF aynı web arayüzüne sahiptir ve analiz desteği sunar.
- 1 milyondan fazla döngü ömrüne sahip motor ve tahrik sistemiyle 24 saat kesintisiz çalışmayı destekler.
- Tekrarlanabilir konumlandırma hassasiyeti ve güç kesildiğinde kendinden kilitleme özelliği vardır.
- ONVIF desteklidir; önde gelen üreticilerin VMS ve ağ cihazlarıyla uyumludur.
- Korozyon dayanım derecesi: Sınıflandırma kuruluşu standartlarına uygun olarak ASTM B117 / ISO 9227 (2000 saat).

TEKNİK ÖZELLİKLER

	YALMAN-660PT	YALMAN-1100PT		YALMAN-660PT	YALMAN-1100PT
Sensör	Gündüz: 1/1.8" Sony CMOS Progressive -1920x1080 2 M piksel Termal: Cooled MCT - 640x512 (1280x1024 Yükseltme)		Sıkıştırma	H.265 / H.264 / MJPEG	
Odak Uzaklığı	Gündüz: 15 ~ 1200 mm Termal: 33 ~ 660 mm	Gündüz: 15 ~ 1200 mm Termal: 33 ~ 1100 mm	Akıllı Video Gözetimi	Hareket, Sanal Sınır ihlali, İzinsiz Giriş, vb.	
Termal NETD	≤25mK		Hız	Yatay: 0.01°~120°/sn; Dikey: 0.01°~60°/sn	
Zoom	Gündüz : 80X Termal : 20X	Gündüz : 80X Termal : 33X	Menzil	Yatay: 360° sürekli dönüş, Dikey: -90° ~ +90°	
FOV	Gündüz: 29.1°×16.6°~ 0.4°×0.2° Termal: 18.2°×14.6° ~ 0.8°×0.7°	Gündüz: 29.1°×16.6°~ 0.4°×0.2° Termal: 18.2°×14.6° ~ 0.5°×0.4°	Laser Range Finder	20 km	
Fonksiyonlar	EIS, R-WDR, Parlak Işık Bastırma, Sis Giderme, Isı Dalgası Azaltma, AWB, 2D / 3D Gürültü Azaltma, Görüntü Çevirme, Otomatik Odaklama, Sahte Renk, AE, Hareket Algılama, Sahne Değişikliği, SD Kart, Yetkisiz Erişim, Orantılı Yakınlaştırma, Güç Kesildiğinde Kendinden Kilitleme, Fan / Isıtıcı, Silecek		Ethernet	1, RJ45 10 M/100 M Kendini uyarlayan	
Minimum Aydınlatma	Renkli: 0.005Lux/F1.5		Güç	48V DC, Avg: 100W, Max: ≤200W	
Dijital Zoom	16X		Çalışma Sıcaklığı	-32°C ~ +65°C, ≤90%RH	
Ağ Protokolleri	ONVIF, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP		Koruma Sınıfı	Ani Akım ve Gerilim Geçici Durum Koruması, IP66, TVS 6000V Yıldırım Koruması	
			Boyut	525*860*625mm(E*B*Y)	
			Ağırlık	≤80KG	
			Ranges	Tespit: 50.600 m Teşhis: 16.850 m Tanıma: 8.450 m	Tespit: 84.300 m Teşhis: 28.150 m Tanıma: 14.050 m

